

# Ontec MiloEx lastauspääte

Ontec MiloEx lastauspääte on suunniteltu erittäin vaativiin olosuhteisiin. Laitteen toimintaympäristön lämpötila voi liikkua alueella  $-40 \dots +70^{\circ}\text{C}$ . Lastauspääteessä on 21,5" fullHD kosketusnäyttö ja se on sekä vesi- että pölytiivis. MiloEx täyttää vaatimukset tilaluokkaan 1 ja on ATEX 2G laite. Alkujaan öljynporauslaitteille suunniteltu laite soveltuu siis pohjoismaisiin olosuhteisiin hyvin. Ontec ohjelmistot ovat MiloEx lastauspääteen ydin.



ATEX II 2G(1)

Laajennettu toimintaympäristön lämpötila-alue  $-40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$

RFID tunnistus, bluetooth

21,5" kosketusnäyttö full HD 1920 x 1080 (16:9)

IP 66:  
vesi ja pölytiivis

## Ontec ohjelmistot MiloEx -lastauspääteelle

### OntecMilo

#### Nesteiden lastausjärjestelmä (TMS)

- MID-hyväksytty nesteiden mittaus- ja lastausjärjestelmä ATEX-alueille.

### OntecJetAir

#### Huoltoseurantajärjestelmä

- JIG yhteensopiva lentopolttoaineiden laadunhallintajärjestelmä

### OntecRTA

#### Real-Time Access

#### Kulunvalvontajärjestelmä

- Kaikkien filojen kulunvalvonta yksilöidyllä RFID tunnistella.